

	Rodzaj drzwi	Okno wewnętrzne	Drzwi zewnętrzne	D1	D1a	D1b
	Symbol	O3	SW1	SW2		
Schemat		 128 187 110	 404 242 90 72		 208 208 90	 208 208 90
	Wymiary murze	H So Ho	L P	L P	L P	L P
	Wymiar w świetle ościeżnicy	- - -	P L/P	P L/P	P L/P	P L/P
	Parter	1 1	1 1	6 6	1 1	7 7
	Ilość sztuk łącznie	1 1	1 1	6 6	1 1	7 7
	Uwagi	<ul style="list-style-type: none">okno narożne, nieotwieralneh parapetu = 90cmszklenie szkłem bezpiecznymślusarka aluminiowa o gr. max 7,5cmszczegółowe rozwiązanie wg. technologii producenta, opis i specyfikację systemu profili aluminiumowych zawarto w opisie technicznymprzed złożeniem zamówienia wszystkie wymiary projektantem i sprawdzić na budowie	<ul style="list-style-type: none">szklenie szkłem bezpiecznymdrzwi przeszkłoneślusarka aluminiowa z zamkiem, okucia systemoweszczegółowe rozwiązanie wg. technologii producenta, opis i specyfikację systemu profili aluminiumowych zawarto w opisie technicznymprzed złożeniem zamówienia wszystkie wymiary projektantem i sprawdzić na budowie	<ul style="list-style-type: none">drzwi bezprzylgowe, lakierowane, matowe KONSTRUKCJA SKRZYDŁA wypełnienie - płyta wiórowa obłożona obustronnie gładką płytą HDF ramiak - drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF WYPOSAŻENIE komplet klamek ze stali nierdzewnej 3 zawiasy niewidoczne z ergulacją 3d wg wytycznych producenta zamek wpuszczany lub blokada łazienkowa kratka wentylacyjna lub podcięcie o pow. min. 0,022m²	<ul style="list-style-type: none">drzwi bezprzylgowe, lakierowane, matowe KONSTRUKCJA SKRZYDŁA wypelnienie - plyta wiõrowa obložona obustronnie gładką płytã HDF ramiaek - drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF WYPOSAŻENIE kompleeet klamerek ze stalii nierdzewnej 3 zawiasy niewidoczne z regulacją 3d wg wytycznych producenta zamek wpuszczany lub blokada łazienkowa kratka wentylacyjna lub podcięcie o pow. min. 0,022m²	<ul style="list-style-type: none">drzwi bezprzylgowe, lakierowane, matowe KONSTRUKCJA SKRZYDŁA wypelnienie - plyta wiõrowa obložona obustronnie gładką płytã HDF ramiaek - drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF WYPOSAŻENIE kompleeet klamerek ze stalii nierdzewnej 3 zawiasy niewidoczne z regulacją 3d wg wytycznych producenta zamek wpuszczany lub blokada łazienkowa kratka wentylacyjna lub podcięcie o pow. min. 0,022m²
	Oporność p.poż.	NCS S 1002-G50Y	NCS S 1002-G50Y	NCS S 1002-G50Y	NCS S 1002-G50Y	NCS S 1002-G50Y
Kolor		NCS S 1002-G50Y	NCS S 1002-G50Y	NCS S 1002-G50Y	NCS S 1002-G50Y	NCS S 1002-G50Y
Uwagi						