

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY
221 000 EURO NA**

**„DOSTAWĘ ŁODZI TYPU RIB Z SILNIKIEM
ZABURTOWYM, PRZYCZEPĄ PODŁODZIOWĄ
I RĘKAWEM SORBENTOWYM”**

BIELKOWO 2018

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (SIWZ):

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
2. Tryb udzielenia zamówienia
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zamówienia uzupełniające, podwykonawstwo
5. Termin realizacji zamówienia
6. Warunki udziału w postępowaniu
7. Przesłanki wykluczenia z postępowania
8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów
12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ
13. Opis sposobu przygotowania ofert
14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
15. Wymagania dotyczące wadium
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
17. Termin związania ofertą
18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia
19. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Rozdział 2 Oferta wraz z Formularzami stanowiącymi treść oferty:

Formularz 2.1. Formularz Oferty

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz pozostałe formularze

Formularz 3.1. Wzór - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

- Formularz 3.2. Wzór - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- Formularz 3.3. Wzór - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

Tom II: WZÓR UMOWY

Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: 1/2018/ZP

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielkowie

Bielkowo 36a, 73 – 108 Kobylanka

NIP: 8542080502

REGON: 812016308

Tel: 694 677 142

adres poczty elektronicznej: ospbielkoworw@gmail.com

Strona internetowa: www.bip.kobylanka.pl

UWAGA: Adres do korespondencji i składania ofert jest inny niż adres siedziby Zamawiającego. Adres do korespondencji i składania ofert:

Pan Dariusz Zagrodzki – Prezes OSP w Bielkowie, Bielkowo 9, 73-108 Kobylanka

2. Tryb udzielenia zamówienia:

- 2.1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i następných ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 – dalej: „ustawa PZP”) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).
- 2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.
- 2.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
- 2.4. Zamówienie jest finansowane z następujących źródeł:
 - 1) Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4 finansuje zakup sprzętu w ramach realizacji umowy nr 14/BZK/2018 pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego” zawartej m.in. w celu zabezpieczenia środków na zakup mobilnego zestawu do prowadzenia działań ratownictwa wodnego składającego się z łodzi ratowniczej typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepy podłodziowej oraz rękawa sorbentowego.
 - 2) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38 finansuje zakup w ramach umowy nr 1574/1616116/2018 w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.
 - 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Zakup zestawu mobilnego do ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń dla środowiska składający się z łodzi ratowniczej typu RiB z silnikiem zaburtowym, przyczepy podłodziowej i rękawu sorbentowego”. Dofinansowanie odbywa się w ramach umowy

dotacji zawartej na podstawie uchwały Zarządu WFOŚiGW nr 457 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

- 2.5. **Informacja dotycząca RODO**, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- 2.6. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
- 2.7. Ponadto wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
- 2.8. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia znajdującego się w formularzu oferty.
- 2.9. Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kobylanka,
 - 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na nr telefonu podany w SIWZ.
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty lub osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017r. poz. 1579), dalej „ustawa Pzp”,
 - 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 - 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 - 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 - 7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 - 8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- 3.1. Nazwa zamówienia: „Dostawa łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową i rękawem sorbentowym”.
- 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje zestaw mobilny do ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń dla środowiska składający się z łodzi ratowniczej typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepy podłodziowej i rękawu sorbentowego.
- 3.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34521400-9 łodzie ratunkowe.
- 3.4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki łodzi typu RIB (Rigid Inflatable Boat), silnik zaburtowy, przyczepa podłodziowa oraz rękaw sorbentowy.
- 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ.
- 3.6. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- 3.7. Jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należą' przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za równoważną zostanie uznana norma potwierdzająca spełnienie minimalnych parametrów określonych w normie wymaganej przez Zamawiającego.
- 3.8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w zakresie norm, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zamówienia uzupełniające, podwykonawstwo:

- 4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy PZP.
- 4.2. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.Z.P.
- 4.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
- 4.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 4.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane w dacie składania ofert.
- 4.6. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II – Wzór umowy.

5. Termin realizacji zamówienia:

- 5.1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.

- 5.2. Termin wykonania zamówienia określa się w następujący sposób. **Zamówienie ma być zrealizowane do dnia 15 grudnia 2018 r.**

6. Warunki udziału w postępowaniu:

- 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
- 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 - 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 - 3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jednej dostawy łodzi typu RIB o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej warunek musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców składających wspólną ofertę.

7. Przesłanki wykluczenia z postępowania:

- 7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 p.z.p. Wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 p.z.p. podlega wykonawca:
- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
 - 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
 - 3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawarł z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 - 4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- 7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
- 7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
- 7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty:

- 8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
 - 1) aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIA stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
 - a) nie podlega wykluczeniu;
 - b) spełnia warunki udziału w postępowaniu;
- 8.2. OŚWIADCZENIA, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 3.1. i 3.2.).
- 8.3. **UWAGA:** Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, propozycja treści oświadczenia zostanie wykonawcy udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.
- 8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego były wykonane roboty budowlane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

8.6. **Na wezwanie Zamawiającego** Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę **warunków udziału w postępowaniu wykazu zrealizowanych dostaw** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem w odniesieniu do każdej z wykazanych dostaw:

- nazwy wykonanej dostawy;
- opisem wykonanej dostawy (w tym określenie przedmiotu dostawy),
- wartością dostawy brutto (w zł),
- terminu realizacji – podaniem okresu od (m-c/rok) do (m-c/rok),
- nazwą zleceniodawcy (podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana).

Do ww. wykazu wezwany Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dowody określające, czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie (tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy).

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Propozycje treści oświadczeń o jakich mowa w pkt 8.6.1 Zamawiający przekaze wykonawcy w momencie wzywania do ich złożenia.

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. SIWZ (propozycja zobowiązania - Formularz 3.3. do SIWZ)

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji oraz oświadczenia dotyczącego okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 2, 4 i 8 p.z.p.

8.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 8.6.1) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- 8.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.6.2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 8.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 8.11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

- 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, **w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 3.3.).**
- 9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
- 9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.
- 9.6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 9.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ

9.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.2. SIWZ.

9.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców.

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja):

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2. SIWZ.

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

11. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów:

11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r, poz. 1529 oraz z 2015r, poz. 1830), osobiście, za

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r, poz. 1422 i z 2015r, poz. 1844 oraz z 2016r, poz. 147 i 615), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 11.4. - 11.7. SIWZ. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub elektronicznie (ospbielkoworw@gmail.com).

- 11.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem jest:
- 1) w kwestiach proceduralnych: **Pan Bartłomiej Kardas**, tel. 501 353 456 (e-mail: zampub@wp.pl)
 - 2) w kwestiach dotyczących opis przedmiotu zamówienia: **Pan Dariusz Zagrodzki** nr tel. 694 677 142 (e-mail: ospbielkoworw@gmail.com)
- 11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania,
- 11.4. W postępowaniu OŚWIADCZENIA, o których mowa w pkt 8.1., składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
- 11.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- 11.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016r, poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
- 11.7. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2. SIWZ należy złożyć w formie analogicznej jak w pkt 11.5. SIWZ, tj. w oryginale.
- 11.8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 11.6 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- 11.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 11.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ:

- 12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres **Pan Dariusz Zagrodzki – Prezes OSP w Bielkowie, Bielkowo 9, 73-108 Kobylanka** oraz na adres poczty elektronicznej ospbielkoworw@gmail.com
- 12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2.
- 12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.
- 12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 12.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
- 12.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
- 12.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

13. Opis sposobu przygotowania ofert:

- 13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 13.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „OFERTA” (Formularz 2.1.)
- 13.5. Wraz z OFERTĄ powinny być złożone:
 - 1) OŚWIADCZENIA wymagane postanowieniami pkt 8.1. SIWZ;
 - 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ;
 - 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

- 13.6. **UWAGA:** Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r, poz. 1114 oraz z 2016r, poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
- 13.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 13.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 13.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
- 13.10. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.
- 13.11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
- 13.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r, Nr 153 poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: *„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać”*, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
- Uwaga:** W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
- 13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Oferta na: **„Dostawa łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową i rękawem sorbentowym”**. **Nie otwierać przed dniem 6 września 2018 r. godz. 14:30.**
- 13.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 14.1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
- 14.2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Formularzu 2.1. do SIWZ. W formularzu oferty należy podać w szczególności:
- 1) **Łączną cenę za realizację zamówienia – podać w pkt 3 formularza ofertowego.**
 - 2) **Prędkość maksymalną łodzi (w węzłach) - (jest to element badany w ramach kryteriów oceny ofert).**
 - 3) **Moc silnika (w KM) - (jest to element badany w ramach kryteriów oceny ofert).**
 - 4) **Oferowany okres gwarancji jakości (jest to element badany w ramach kryteriów oceny ofert).**
- 14.3. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszej SIWZ jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkie prace przygotowawcze, koszty transportu łodzi, koszty ubezpieczenia na czas transportu, koszty związane ze świadczeniami gwarancyjnymi oraz inne czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
- 14.4. Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
- 14.5. Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
- 14.6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN).
- 14.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **UWAGA:** Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.

15. Wymagania dotyczące wadium:

- 15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w **wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100).**
- 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
- a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr **21102048670000110200412650**.
(w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty oraz wskazać nazwę wykonawcy, którego oferta jest zabezpieczana)
 - b) poręczeniach bankowych;
 - c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 - d) gwarancjach bankowych;
 - e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

- f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
- 15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
- 15.4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
- 15.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) SIWZ rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
- 15.6. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
- 15.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
- 15.8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
- 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
 - a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- 16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia **6 września 2018 r. do godziny 14⁰⁰ na adres Pan Dariusz Zagrodzki – Prezes OSP w Bielkowie, Bielkowo 9, 73-108 Kobylanka.** Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do wskazanego pokoju.
- 16.2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia, tj. **6 września 2018 r. o godzinie 14³⁰ w remizie OSP Bielkowo- Bielkowo 36a.**
- 16.3. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 16.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, jeżeli ich podanie przez Wykonawców było wymagane.

- 16.5. Informacje, o których mowa powyżej wpisuje się do odpowiedniego protokołu postępowania, którego treść Zamawiający niezwłocznie przekaże na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.
- 16.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 16.7. **Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:**
- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17. Termin związania ofertą:

- 17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 17.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia:

- 18.1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu.
- 18.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
- 18.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe kryteria oceny ofert:

1) Cena (C)	–	waga: 70 %;
2) Prędkość maksymalną łodzi (P)	-	waga: 10 %
3) Moc silnika (M)	-	waga: 10 %
4) Gwarancja jakości (G)	-	waga: 10%;

W kryterium „C” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena brutto}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 70 \% \text{ (waga kryterium)} \times 100$$

W kryterium „P” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$P = \frac{\text{Prędkość z ocenianej oferty}}{\text{Najwyższa oferowana prędkość}} \times 10 \% (\text{waga kryterium}) \times 100$$

Prędkość należy podać w liczbach całkowitych (w węzłach), zgodnie ze Świadectwem Klasy Łodzi.

Do ewentualnych przeliczeń jednostek należy zastosować następujący przelicznik: 1 kn (węzeł) = $1,852 \text{ km/h}$

Prędkość łodzi musi wynosić **co najmniej 32** węzły zgodnie ze Świadectwem Klasy Łodzi. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze wartości dotyczącej prędkości, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje łódź o prędkości minimalnej 32 węzły i przyzna 0 punktów, co nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze prędkość poniżej 32 węzłów - Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ.

W kryterium „M” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$P = \frac{\text{Prędkość z ocenianej oferty}}{\text{Najwyższa oferowana prędkość}} \times 10 \% (\text{waga kryterium}) \times 100$$

Minimalna moc silnika - 200,0 KM,

Moc silnika należy podać w KM z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, zgodnie ze Świadectwem Klasy Łodzi.

Do ewentualnych przeliczeń jednostek należy zastosować następujący przelicznik: $1 \text{ kW} = 1,36 \text{ KM}$.

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze żadnej wartości zaoferowanej mocy silnika, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje moc silnika minimalną, tj. 200,0 KM i przyzna 0 punktów, co nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze moc silnika poniżej 200,0 KM - Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ.

W kryterium „G” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących reguł:

„G” jest zależne od wskazanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

Minimalny okres gwarancji jako może być zaoferowany wynosi 24 miesiące. Wykonawca może zaoferować termin nie dłuższy niż maksymalnie 36 miesięcy.

W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje termin gwarancji jakości krótszy niż wymagany w SIWZ przez Zamawiającego (tj. krótszy niż 24 miesiące) oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

W przypadku gdy Wykonawca nie złoży oświadczenia dotyczącego terminu (okresu) gwarancji jakości) Zamawiający przyjmie, iż wykonawca deklaruje okres gwarancji na poziomie 24 miesięcy i taka wartość zostanie przyjęta do porównania z pozostałymi ofertami.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy Zamawiający uwzględni do oceny ofert okres 36 miesięcy (najdłuższy możliwy okres gwarancji), natomiast do umowy zostanie zapisany termin wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

W kryterium „G” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Okres gwarancyjny z badanej oferty

$G = \frac{\text{Okres gwarancyjny z badanej oferty}}{\text{Najdłuższy oferowany okres gwarancji (max 36 miesięcy)}} \times 10 \% (\text{waga kryterium}) \times 100$

Najdłuższy oferowany okres gwarancji (max 36 miesięcy)

- 18.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w zastosowanych kryteriach.
- 18.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 18.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 18.7. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
- 18.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 ustawy PZP.

19. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

- 19.1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. Pozostałe regulacje – patrz TOM II SIWZ.
- 19.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- 20.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą **3 % ceny brutto podanej w ofercie** w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):
 - 1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
 - 2) poręczeniach bankowych,
 - 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 - 4) gwarancjach bankowych,
 - 5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)
- 20.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.
- 20.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 20.4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
- 20.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
- 20.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II.
- 20.7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
- 20.8. Wypłata, o której mowa w pkt. 20.7. SIWZ, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
- 20.9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.
- 20.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

- 21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

- zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
- 21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego;
 - 4) opisu przedmiotu zamówienia;
 - 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 21.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
- 21.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 21.6. Terminy wniesienia odwołania:
- 1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
 - 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
 - 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.6.1. i 21.6.2. SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 - 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- 21.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
- 21.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

21.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

UMOWA Nr/2018/.....

na „Dostawę łodzi typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową i rękawem sorbentowym”

Zawarta dnia 2018 r. w Bielkowie pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Bielkowie, Bielkowo 36a, 73-108 Kobylanka,
NIP 854 20 80 502, KRS: 0000085953

reprezentowaną przez

....., zwaną „Zamawiającym”

a

.....
.....

(nazwa i dokładny adres)

zarejestrowanym w KRS pod nr..... posiadającym NIP nr.....,

(lub)

Przedsiębiorcą

.....,

zam.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

.....

z siedzibą w

zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

posiadającym NIP nr....., PESEL nr

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

.....

.....

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i przeniesienia na własność Zamawiającego łodzi ratowniczej w skład której wchodzi następujące elementy¹:

- 1) Łódź typu RIB z wyposażeniem – model
- 2) Silniki spalinowy – model
- 3) Przyczepka do przewożenia łodzi.

¹ Dane zostaną uzupełnione zgodnie z informacjami podanymi w ofercie wybranego Wykonawcy.

- 4) Rękaw sorbentowy
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o łodzi lub przedmiocie umowy, bez bliższego oznaczenia należy przez to rozumieć jednostkę pływającą określoną w ust. 1.
 3. Łódź musi posiadać oznaczenie informujące o tym, że jej zakup był finansowany ze środków:
 - 1) Wojewody Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4 finansuje zakup sprzętu w ramach realizacji umowy nr 14/BZK/2018 pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego” zawartej m.in. w celu zabezpieczenia środków na zakup mobilnego zestawu do prowadzenia działań ratownictwa wodnego składającego się z łodzi ratowniczej typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepy podłodziowej oraz rękawa sorbentowego.
 - 2) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38 finansuje zakup w ramach umowy nr 1574/1616116/2018 w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.
 - 3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Zakup zestawu mobilnego do ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń dla środowiska składający się z łodzi ratowniczej typu RiB z silnikiem zaburtowym, przyczepy podłodziowej i rękawa sorbentowego”. Dofinansowanie odbywa się w ramach umowy dotacji zawartej na podstawie uchwały Zarządu WFOŚiGW nr 457 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

§ 2

1. Cena jednostkowa brutto łodzi wynikająca ze złożonej oferty przetargowej wynosi:
 zł. (słownie:
 złotych).
2. Wartość umowy brutto (z 23% podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania dostawy i rozładunku zamawianej łodzi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz inne opłaty i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami.
3. Zamawiający opłaci należność za dostarczoną łódź po dokonaniu odbioru potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron, o którym mowa w § 3 umowy.
4. Wykonawca dostarczy Fakturę VAT, wystawioną na łódź, w terminie do 3 dni od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru, wskazując jako płatnika:

5. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego jej wykonania, w wysokości 3 % wartości umowy brutto, tj. kwotę zł (słownie:złotych) w formie
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.
8. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie

wykonane. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 3

1. Wymagany termin realizacji zamówienia strony określają **do dnia 15 grudnia 2018 r.**
2. Termin określony w ust. 1 ma charakter ściśle określony i Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, bez wyznaczania terminów dodatkowych, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostawy.
3. W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca dostarczy łódź wykonaną zgodnie z SIWZ stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
4. O przygotowaniu łodzi do dostawy/odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego tj., faksem na numer (91) lub na adres poczty elektronicznej z min. 7 dniowym wyprzedzeniem podając co najmniej numer niniejszej umowy, planowaną datę dostawy oraz listę osób uczestniczących w dostawie ze strony Wykonawcy.
5. Przygotowana do odbioru łódź musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd przedprzedażny, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.
6. Do wydawanej łodzi Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane dla tego rodzaju przedmiotu dostawy, które zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Warunkiem dokonania odbioru łodzi będzie stwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w umowie w tym w szczególności zgodności z SIWZ, opisem zawartym w instrukcji obsługi łodzi.
8. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru usterki, niezgodności z umową przedstawionej do odbioru łodzi lub wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od dalszego odbioru łodzi do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po spełnieniu wymogów zawartych w ust. 15. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.
9. Odbiór łodzi potwierdzony zostanie protokołem odbioru według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4

1. Łódź i przyczepa podłodziowa są objęte gwarancją na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz wyposażenie na okres² miesięcy (słownie) liczony od daty odbioru przez Zamawiającego.
2. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, takie jak np: oleje, żarówki, płyny eksploatacyjne i inne.
3. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną na nr/adres CO

² Wartość zostanie uzupełniona przy podpisaniu umowy w zależności od deklaracji złożonej w ofercie wybranego Wykonawcy.

zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem lub pocztą elektroniczną na nr/adres:

4. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
5. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
6. Zmiany adaptacyjne związane z montażem wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
7. Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.
8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
9. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w łodzi instalacji antenowych i zasilania, urządzeń łączności radiowej, urządzeń do pomiaru zużycia paliwa, a także innego sprzętu służbowego.
10. Przeglądy okresowe w ramach gwarancji określonej w ust. 1 realizowane będą na koszt Wykonawcy w miejscu użytkowania łodzi, które zostanie wskazane przez Zamawiającego (na terenie Polski).
11. Naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 1 realizowane będą przez Wykonawcę w miejscu użytkowania łodzi wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w tych miejscach, będzie ona przeprowadzana w stacjach obsługi Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu łodzi do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania łodzi.
12. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego w wyniku eksploatacji nie zgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji.
13. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego.

§ 5

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu:
 - 1) 0,1% ceny jednostkowej brutto nieodebranej łodzi w przypadku niedostarczenia i nieodebrania w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni oraz 0,2% za każdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto łodzi,
 - 2) 0,1% ceny jednostkowej brutto naprawianej łodzi w razie nie usunięcia wady w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni oraz 0,2% za każdy dzień następny - nie więcej jednak niż 10 % ceny brutto łodzi.

- 3) 10% wartości umowy brutto w razie odstąpienia od umowy w całości lub części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zapłata kwot określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy lub usunięcia wady.
3. Zamawiający może potrącać zastrzeżone kwoty przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy.
4. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kwot.

§ 6

1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym do podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 są:
 - 1) tel. 91
 - 2) tel. 91
2. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym do podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 są:
 - 1) tel. 91
 - 2) tel. 91

§ 7

1. Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujący zakres świadczenia³:
 - 1) będzie realizować firma
..... z siedzibą w
Osobą do kontaktów z tej formy jest tel.
.....
 - 2) będzie realizować firma
..... z siedzibą w
Osobą do kontaktów z tej formy jest tel.
.....
2. Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 8

1. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem zmiany osób, o jakich mowa w § 7 umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu dostawy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia.
3. Zmiana terminu dostawy może nastąpić w następujących przypadkach:

³ Poniższe zapisy mają zastosowanie, o ile wykonawca zadeklaruje realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

- 1) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac związanych z wykonywaniem łodzi przez Zamawiającego, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę;
 - 2) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie prac przy łodzi zgodnie z technologią przewidzianą dla cyklu produkcyjnego. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe i wyczerpujące uzasadnienie, które będzie weryfikowane przez Zamawiającego;
4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane (kwota netto pozostanie bez zmian, a zmiana dotyczyć będzie jedynie kwoty podatku VAT).
 5. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(a):
 - 1) konieczność zrealizowania dostawy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dostawy,
 - 2) konieczność zrealizowania dostawy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
 - 3) konieczność zrealizowania dostawy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji)

Zmiany wskazane w pkt 1) do 3) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych niniejszym ust. zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia. Wprowadzenie takich zmian jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowych wyjaśnień na temat przyczyn proponowanych zmian, oraz udokumentowaniu okoliczności objętych wyjaśnieniami. Na bazie przedstawionych dokumentów Zamawiający może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian, bądź może nie zgodzić się propozycjami Wykonawcy i wymagać realizacji dostawy zgodnie z pierwotnymi założeniami.

6. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 4 - 5 jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy.
7. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.
8. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Strony zobowiązują się interpretować postanowienia niniejszej Umowy w sposób zmierzający do zapewnienia partnerskiej współpracy między nimi. Spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim na drodze polubownej.
3. Termin na polubowne rozstrzygnięcie sporu wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty zgłoszenia sporu przez Stronę. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego.
4. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:
 - 1) umowa
 - 2) SIWZ
 - 3) oferta Wykonawcy
 - 4) inne dokumenty stanowiące część umowy
5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 10

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia 2018 r.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
3. Załącznik nr 3 - wzór protokołu odbioru łodzi.

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

.....

.....

.....

.....

PROTOKÓŁ ODBIORU ŁODZI

do umowy nr z dnia na dostawę fabrycznie nowej (rok produkcji 2018) łodzi typu RIB z silnikiem przyczepnym, przyczepą podłodziową i rękawem sorbentowym

Miejsce dokonania odbioru:

.....

Data dokonania odbioru:

.....

Ze strony Wykonawcy:

.....

Ze strony Zamawiającego:

.....

Lp.	Nazwa przedmiotu	Ilość	Nr budowy	Dokumentacja	Uwagi

Komisja przeprowadziła czynności kontrolne i potwierdza/nie potwierdza* kompletność i ilość dostarczonego produktu z umową.

Uwagi:

.....
.....
.....

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia:

Przewodniczący:

Członkowie:

Przedstawiciel Wykonawcy:

.....

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Poniższy opis stanowi specyfikację techniczną dla zestawu pływającego typu RIB z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową i rękawem sorbentowym.

II. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Przepisy Klasyfikacji i budowy łodzi motorowych - PRS.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. nr 212 poz. 2072).

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Przeznaczenie

Łódź typu RIB z silnikiem zaburtowym będzie przeznaczona do patrolowania akwenów, prowadzenia akcji ratunkowych, podejmowania na pokład osób tonących, doraźnego holowania innych małych jednostek pływających, prowadzenia monitoringu środowiska naturalnego i podejmowanie działań unieszkodliwiających powstałe zanieczyszczenia.

2. Warunki eksploatacji

- 2.1 Łódź będzie eksploatowana w dzień i w nocy na wodzie w rejonie 2 żeglugi według "Przepisów Klasyfikacji i budowy łodzi motorowych" część I "Zasady Klasyfikacji" - PRS, przy sile wiatru do 6° w skali Beauforta oraz w rejonie 3 żeglugi wg wspomnianych przepisów.
- 2.2 Łódź typu RIB będzie transportowana z wykorzystaniem specjalistycznej przyczepy transportowej stanowiącej integralne wyposażenie łodzi.
- 2.3 W sezonie nawigacyjnym łódź przechowywana będzie bezpośrednio na akwencie na wolnym powietrzu, a w okresie zimowym na wolnym powietrzu, pod wiatą lub w pomieszczeniu garażowym nieogrzewanym.

3. Wymagania formalne

- 3.1 Producent łodzi typu RIB w ramach zamówienia, musi posiadać świadectwo uznania PRS (Polskiego Rejestru Statków) w zakresie wykonywania łodzi motorowych z laminatu poliestrowo- szklanego, lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości zrzeszonego w IACS.
- 3.2 Łódź musi posiadać świadectwo klasy łodzi PRS, lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, dopuszczające do eksploatacji co najmniej w rejonach żeglugi i warunkach hydrometeorologicznych określonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

4. Wymagania techniczne dla kadłuba - zgodne z „Przepisami Klasyfikacji i budowy łodzi motorowych, część II - Kadłub”

- 4.1. Załoga + (pasażerowie + ładunek dodatkowy) = 2 osoby + (2 osoby +2 x 100 kg) na podstawie świadectwa klasy łodzi. Dla celów obliczeniowych należy przyjąć masę każdej osoby 90 kg.
- 4.2. Masa łodzi pustej - max. 1500 kg zgodnie ze świadectwem klasy łodzi.
- 4.3. Długość całkowita - od 6,00 m do 6,49 m zgodnie ze świadectwem klasy łodzi.
- 4.4. Szerokość - od 1,80 m do 2,80 m zgodnie ze świadectwem klasy łodzi.
- 4.5. Łódź musi łatwo dobijać do nieuzbrojonego (tzw. dzikiego) brzegu i odchodzić od tego brzegu.
- 4.6. Łódź musi łatwo wchodzić w ślizg przy ekonomicznych obrotach silnika, charakteryzować się niskim zużyciem paliwa, zwłaszcza przy pływaniu wypornościowym (podczas wykonywania zadań patrolowych).
- 4.7. Kadłub łodzi musi być wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego (LPS) wraz z kołnierzem wykonanym z materiału High hypalon lub równoważnego.

- 4.8. Stępka (kil) musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi, listwą wykonaną ze stali nierdzewnej, trwale zamocowaną z możliwością łatwego demontażu w przypadku uszkodzenia, ściśle przylegającą do kadłuba, o szerokości dostosowanej do konstrukcji łodzi.
- 4.9. Konstrukcja, zastosowane materiały i technologia budowy muszą gwarantować pełną sprawność i bezpieczeństwo łodzi przez minimum 10 lat.
- 4.10. Kołnierz musi posiadać minimum 5 niezależnych komór powietrznych, każda wyposażona w zawór powietrza oraz zawór nadmiarowy.
- 4.11. Kołnierz musi posiadać min. 4 nakładki przeciwślizgowe.
- 4.12. Łódź musi być wyposażona w podwójną profilowaną odbojnicę o szerokości min. 140 mm, trwale przymocowaną do kołnierza pneumatycznego o grubości nie mniejszej niż 5 mm przystosowaną do częstego dobijania do różnych nabrzeży. Powyżej odbojnicy na całej sekcji dziobowej musi być zamontowany gładki, gumowy pas ochraniający tubę pneumatyczną np. podczas wplynięcia pod niski pomost.
- 4.13. Po obu burtach łodzi wewnątrz jak i na zewnątrz muszą być zamontowane linki ratownicze w sposób umożliwiający ich okresową wymianę.
- 4.14. Kadłub musi być wyposażony w uchwyty techniczne umożliwiające podnoszenie łodzi za pomocą dźwigu.
- 4.15. Na obu burtach łodzi muszą być zamontowane uchwyty w liczbie po 4 szt., wykonane z niemalowanej stali nierdzewnej, umożliwiające trzymanie się załoganta lub pasażera przebywającego na pokładzie.

5. Wymagania techniczne dla zabudowy pokładu

- 5.1. Łódź oraz wszystkie elementy zabudowy i wyposażenia łodzi muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie lub zranienie.
- 5.2. Łódź musi być wyposażona w stałą zamykaną kabinę o zaokrąglonych krawędziach, z siedzeniami dla dwuosobowej załogi oraz z dodatkowymi siedzeniami dla pasażerów. Kabina musi posiadać min. dwa odpływy z zaworami, odprowadzające wodę z pokładu kabiny.
- 5.3. Siedzenia w kabinie przeznaczone dla załogi muszą zabezpieczać załogę przed przemieszczaniem się w czasie gwałtownych manewrów, i muszą być zamontowane na podstawie obrotowej, regulowanej w płaszczyznach przód - tył, góra - dół. Siedzenia te muszą być skierowane w stronę dziobu wykonane z materiału wodoodpornego o zaokrąglonych krawędziach.
- 5.4. Szyby kabiny muszą mieć współczynnik przepuszczalności światła w zakresie 70 - 80 % w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Zamawiający nie dopuszcza przyciemniania szyb folią.
- 5.5. Szyba przednia musi być wyposażona w elektryczną wycieraczkę lub wycieraczki (zależnie od konstrukcji kabiny). Zastosowana wycieraczka lub wycieraczki swoim działaniem muszą zapewnić dobrą widoczność dla sternika i załoganta. Szyby boczne muszą być rozsuwane i wyposażone w blokadę uniemożliwiającą ich otwarcie z zewnątrz.
- 5.6. Zastosowane szyby oraz drzwi kabiny nie mogą dawać ostrych odprysków w razie rozbicia.
- 5.7. Usytuowanie siedzeń załogi oraz okien w kabinie musi zapewniać dobrą widoczność w najbliższej strefie łodzi.

- 5.8. Kabina musi być wyposażona w ogrzewanie, niezależne od silnika. Wylot spalin z ogrzewania musi być umieszczony w taki sposób, aby spaliny nie przedostawały się do wnętrza kabiny przez otwarte okna lub drzwi oraz zabezpieczony przed oparzeniem osłoną z siatki nierdzewnej i odpowiednio oznaczony.
- 5.9. Kabina musi posiadać wodoszczelny szyberdach (właz pokładowy) zapewniający skuteczną wentylację wnętrza kabiny i możliwość obserwacji akwenu przez lornetkę, otwierany w stronę rufy. Musi mieć współczynnik przepuszczalności światła w zakresie 5 - 15 % w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Zamawiający nie dopuszcza przyciemnienia szyberdachu (włazu pokładowego) folią.
- 5.10. Konstrukcja szyberdachu (włazu pokładowego) musi umożliwiać prowadzenie łodzi przez sternika w pozycji stojącej z głową wystawioną na zewnątrz. Krawędź otworu dachowego musi znajdować się poniżej szyi sternika będącego w pozycji stojącej i trzymającego jednocześnie koło sterowe oraz manetkę gazu. Wymiary szyberdachu (włazu pokładowego) muszą umożliwiać bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w kabinie.
- 5.11. W kabinie, w części deski rozdzielczej znajdującej się przed lewym fotelem musi być przewidziane miejsce o wymiarach min. 300 x 350 mm do przechowywania dokumentów. Miejsce to musi umożliwiać także sporządzanie dokumentacji służbowej i być wyposażone w lampkę LED na tzw. gęsiej szyi.
- 5.12. Po obydwu stronach kabiny muszą być zamontowane wykonane ze stali nierdzewnej 2 uchwyty na butelkę PET o pojemności 1,5 l.
- 5.13. Po obydwu stronach kabiny muszą być zamontowane dwie elastyczne, siatkowe kieszenie o wymiarach min. 300 x 350 mm na dokumenty.
- 5.14. W tylnej części kabiny muszą być zamontowane podwójne wieszaki na garderobę.
- 5.15. We wnętrzu kabiny musi być zamontowany uchwyt lub schowek na lornetkę.
- 5.16. Rozwiązania konstrukcyjne drzwi do kabiny muszą umożliwiać szybkie jej opuszczenie przez załogę łodzi. Ponadto drzwi muszą być wyposażone w blokadę zabezpieczającą je przed samoczynnym zamykaniem się i otwieraniem zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej. Drzwi muszą być dwuskrzydłowe, szklane, wodoszczelne i zamykane z zewnątrz na klucz. Każde skrzydło drzwi musi być wyposażone w klamkę umożliwiającą szybkie ich otwarcie i zamknięcie, przy czym klamka musi spełniać funkcję blokady skrzydeł drzwi w pozycji zamkniętej, a skrzydła drzwi muszą być blokowane niezależnie od siebie.
- 5.17. Ciąg komunikacyjny wzdłuż łodzi musi zapewniać sprawne i bezpieczne przemieszczanie się z dziobu na rufę i odwrotnie.
- 5.18. Przejścia wokół kabiny muszą mieć szerokość min. 200 mm i odpowiednie wykończenie przeciwślizgowe, a także właściwie zamocowane handrelingi. Pozostałe powierzchnie pokładu muszą posiadać skuteczne wykończenie przeciwślizgowe. Konstrukcja pokładu dziobowego musi umożliwiać łatwe i szybkie zejście załogi na brzeg i wejście z brzegu na łódź. Wymagane jest, aby pokład był jak najszerszy w części dziobowej i posiadał wzmocnienia.
- 5.19. Na dziobie musi znajdować się otwierana z zewnątrz bakista służąca do przechowywania i transportu kotwicy wraz z liną kotwiczną, oraz zamykany na klucz schowek do transportu wyposażenia łodzi.

- 5.20. W części dziobowej łodzi musi znajdować się poler wykonany z niemalowanej stali nierdzewnej, służący do cumowania. Jego wysokość musi zapewnić przebieg cumy powyżej kołnierzy pneumatycznych.
- 5.21. Pokład (zewnątrzny i wewnętrzny) łodzi musi być płaski i sztywny umożliwiający prowadzenie akcji reanimacyjnej i udzielanie pierwszej pomocy przez 2 osoby.
- 5.22. Pokład zewnętrzny i wewnętrzny musi być na tym samym poziomie, oddzielony progiem zabezpieczającym przed przelewaniem się wody do wnętrza kabiny.
- 5.23. Łódź musi być przystosowana do doraźnego holowania innych jednostek pływających.
- 5.24. W tylnej części łodzi musi być zamontowana rama „A” wykonana z niemalowanej stali nierdzewnej. Wysokość ramy musi odpowiadać wysokości kabiny z tolerancją 100 mm. Rama musi być wyposażona w kosz do transportu rzutki, uchwyt do koła ratunkowego, uchwyt do boi SP, kosz na linę cumowniczą. Po obu stronach ramy muszą być zamontowane knagi ze stali nierdzewnej (ich wysokość musi zapewnić przebieg cumy ponad kołnierzem pneumatycznym) oraz dwie lampy LED oświetlające najbliższą strefę łodzi, umieszczone po jej obydwu stronach.
- 5.25. W kabinie łodzi musi być zamontowane homologowane lustro wsteczne umożliwiające sternikowi w pozycji siedzącej obserwację przestrzeni z tyłu i boków łodzi.

6. Wymagania techniczne dla jednostki napędowej i instalacji paliwowej - zgodne z „Przepisami Klasyfikacji i budowy łodzi motorowych, część IV - Urządzenia maszynowe”

- 6.1 Łódź musi być przystosowana do napędu silnikiem przyczepnym o zapłonie iskrowym - czterosuwowym o mocy nie mniejszej niż 147 kW (200 KM).
- 6.2 Łódź musi posiadać efektywny bieg wsteczny oraz dobrą sterowność podczas żeglugi.
- 6.3 Silnik musi być wyposażony w rozrusznik elektryczny załączany zdalnie stacją z miejsca sternika. Kluczyki muszą być wyposażone w nietonący brelok.
- 6.4 Prędkość łodzi musi wynosić co najmniej 32 węzły zgodnie ze świadectwem klasy łodzi.
- 6.5 Jednostka napędowa musi być dostarczona w następującym ukompletowaniu:
 - a) silnik wyposażony w stalową śrubę napędową dobraną odpowiednio do masy łodzi, mocy silnika itp.,
 - b) manetka mechaniczna lub elektroniczna, z możliwością sterowania obrotami silnika oraz biegami przekładni z kabiny. Manetka musi być usytuowana w sposób umożliwiający operowanie nią w pełnym zakresie z pozycji stojącej sternika,
 - c) sygnalizator dźwiękowy sygnalizujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury silnika i spadku ciśnienia oleju,
 - d) koło sterowe z hydrauliczną instalacją umożliwiającą sterowanie silnikiem,
 - e) obrotomierz obrotów wału korbowego silnika wraz z licznikiem motogodzin,
 - f) wskaźnik położenia power-trimu wraz z czujnikiem, czujnik power-trimu (trim sender).
- 6.6 Montaż silnika i wymienionego powyżej oprzyrządowania dokonany będzie przez dostawcę łodzi. Łódź musi posiadać właściwie przygotowane miejsca montażu oprzyrządowania związanego z silnikiem oraz kanały i przepusty do przeprowadzenia przewodów elektrycznych, pozwalające na łatwy montaż i demontaż tych elementów.

- 6.7 Sposób zamocowania silnika do pawęży musi uwzględniać skuteczne zabezpieczenie go przed demontażem przez osoby niepowołane (kradzieżą).
- 6.8 Silnik musi być zabezpieczony od strony rufy przed uderzeniem o pomost lub inną jednostkę pływającą przez zamontowane do pawęży platformy z niemalowanej stali nierdzewnej, ułatwiające jednocześnie dostęp do śruby napędowej (np. w przypadku konieczności oczyszczenia jej z wodorostów). Powierzchnia pokładu rufowego i platform powinny posiadać odpowiednie wykończenie przeciślizgowe.
- 6.9 Sposób montażu silnika musi zapewniać szybkie przejście łodzi z ruchu do przodu na ruch do tyłu i wykonywanie nagłych nawrotów bez nadmiernej kawitacji śruby napędowej.
- 6.10 Łódź musi być wyposażona w stacjonarny zbiornik paliwa o pojemności min. 100 dm³.
- 6.11 Zbiornik paliwa musi być umieszczony w oddzielnym gazoszczelnym pomieszczeniu z naturalną wentylacją (dwa kanały o przekroju nie mniejszym niż 20 cm², wyprowadzone na otwarty pokład). Pomieszczenie to musi posiadać okienka rewizyjne lub pokrywę umożliwiającą łatwy dostęp do wnętrza zbiornika paliwa bez użycia specjalistycznych narzędzi i uszczelnień np. w celu oczyszczenia smoka.
- 6.12 Zbiornik paliwa musi być wykonany ze stali nierdzewnej typu X2CrNiMo17-12-2 (oznaczenie wg PN-EN10088-3) lub 316L (oznaczenie wg AISI) o grubości 2 mm lub ze stopu aluminium o grubości 3 mm odpornego na korozję morską i powinien posiadać przegrody przelewowe z otworami u góry oraz u dołu zbiornika.
- 6.13 Zbiornik musi być wyposażony w czujnik poziomu paliwa, a na desce rozdzielczej musi znajdować się podświetlany wskaźnik poziomu paliwa.
- 6.14 Wlew paliwa musi mieć średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż 38 mm, a odpowietrzenie zbiornika średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż 11 mm. Odpowietrzenie musi być zakończone siatką przeciwwiskrową i tak wykonane, aby woda nie mogła przedostawać się do zbiornika. Króciec odpowietrzenia musi być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 400 mm od otworów wentylacyjnych. Wlew paliwa musi być zamykany na klucz.
- 6.15 Węże elastyczne zastosowane na wlew i odpowietrzenie zbiornika paliwa muszą posiadać widoczne oznaczenie zgodne z „Przepisami Klasyfikacji i budowy łodzi motorowych, część VI - Materiały
- 6.16 Na rurociągu zasilającym paliwa (miedzianym) musi być zainstalowany zawór odcinający, tak blisko zbiornika, jak jest to możliwe. Musi istnieć możliwość sterowania tym zaworem z pokładu. W przypadku rurociągu wykonanego z węży elastycznych węże te powinny być dostępne w celu inspekcji.
- 6.17 Wąż elastyczny na rurociągu paliwa musi być doprowadzony do studzienki silnika w sposób umożliwiający dołączenie go do standardowej ręcznej pompy paliwa (primer bulb) znajdującej się na wyposażeniu silnika, o ile to możliwe za pomocą odpowiedniego szybkozłącza.
- 6.18 Opaski zaciskowe do mocowania węży, po 2 na każdym połączeniu, (w przypadku gdy nominalna średnica jest większa od 25 mm) muszą być typu ślimakowego i wykonane ze stali nierdzewnej.
- 6.19 Wszystkie elementy metalowe układu paliwowego muszą być połączone elektrycznie przewodem o przekroju nie mniejszym niż 4 mm². Przewód ten musi być doprowadzony do studzienki silnika w celu dołączenia go do korpusu jednostki napędowej.

7. Wymagania techniczne dla układu sterowania łodzią

- 7.1 Kierowanie łodzią musi odbywać się poprzez układ sterowniczy, który zmienia położenie silnika za pomocą koła sterowego. Koło sterowe o średnicy min. 350 mm musi być powleczone materiałem antypoślizgowym i wodoodpornym. Elementy układu sterowniczego łodzi muszą być zamontowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do nich, np. w celu wymiany lub naprawy.
- 7.2 Układ sterowniczy musi zapewniać lekkie sterowanie łodzią w całym zakresie prędkości, również przy gwałtownych manewrach przy dużych prędkościach.
- 7.3 Łódź muszą charakteryzować:
- dobra sterowność i stateczność kursowa w całym zakresie prędkości zarówno przy ruchu do przodu, jak i ruchu wstecz,
 - średnica cyrkulacji nie większa niż 5 długości łodzi na maksymalnych obrotach silnika oraz właściwa stateczność w czasie tych manewrów.

8. Stateczność i niezatapialność.

- 8.1 Łódź musi być stateczna (stabilna) w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy manewrach z różnymi prędkościami i podejmowaniu osoby tonącej).
- 8.2 Łódź musi być niezatapialna zgodnie z zapisami p. 13 „Przepisów Klasyfikacji i budowy łodzi motorowych, część III - Wyposażenie i stateczność”, co będzie potwierdzone na świadectwie klasy łodzi.

9. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

- 9.1 Wykonawca łodzi zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych oraz planowanych do zainstalowania w łodzi urządzeń elektrycznych i elektronicznych i **wyposaży łódź w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.**
- 9.2 Źródłem energii elektrycznej będzie alternator o napięciu znamionowym 12 V, stanowiący integralny zespół jednostki napędowej, oraz połączony z nim akumulator.
- 9.3 Akumulator żelowy wykonany w technologii AGM o prądzie rozruchowym i pojemności wynikającej z bilansu energetycznego. Akumulator musi znajdować się w ukończeniu łodzi.
- 9.4 Wszystkie obwody (poza obwodem rozruchu i ładowania) muszą być zabezpieczone przed przeciążeniem.
- 9.5 Rozdział energii elektrycznej musi odbywać się z pulpitu sterowniczego (deski rozdzielczej) przy stanowisku manewrowym. Na pulpicie tym muszą być umieszczone również podświetlane wskaźniki pracy silnika oraz inne niezbędne do rozdziału energii elektrycznej wyłączniki i lampki sygnalizacyjne (w sposób umożliwiający dostęp do nich w celu dokonania naprawy lub wymiany). Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu odcinający całkowicie (za wyjątkiem pompy zęzowej) napięcie na łodzi, umieszczony w kabinie, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem.

- 9.6 Wszystkie wskaźniki montowane na desce rozdzielczej muszą być dobrze widoczne z miejsca sternika, lecz w czasie nocnego pływania ich oświetlenie nie może powodować odblasków od szyb kabiny i utrudniać tym widoczności.
- 9.7 Łódź musi być wyposażona w następujące urządzenia elektryczne:
- a) światła sygnałowo-pozycyjne,
 - b) homologowane światła uprzywilejowania,
 - c) urządzenie rozgłoszeniowe wraz z sygnalizacją dźwiękową uprzywilejowania,
 - d) sygnał dźwiękowy (syrenę),
 - e) reflektor stacjonarny nastawny, regulowany elektrycznie z wewnątrz kabiny, o mocy żarówki halogenowej min 100 W, zamontowany w osi symetrii, na dachu kabiny, w przedniej jej części,
 - f) dwie lampy LED oświetlające najbliższą strefę przed dziobem łodzi, zamontowane symetrycznie na dachu kabiny w sposób umożliwiający ich regulację w płaszczyźnie pionowej i poziomej, o mocy nie mniejszej niż 25 W i strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 2.000 lm, sterowane osobnym włącznikiem z pulpitu sterowniczego. Lampy muszą zapewniać równomierne oświetlenie przestrzeni wokół łodzi. Obudowa lampy musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych, co najmniej w klasie IP 67 wg normy PN-EN 60529:2003.
 - g) dwie lampy LED oświetlające najbliższą strefę wokół łodzi, zamontowane na ramie „A” w górnej jej części w sposób umożliwiający ich regulację w płaszczyźnie pionowej i poziomej, o mocy nie mniejszej niż 25 W i strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 2.000 lm, każda sterowana osobnym włącznikiem z pulpitu sterowniczego. Lampy muszą zapewniać równomierne oświetlenie przestrzeni wokół łodzi. Obudowa lampy musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych co najmniej w klasie IP 67 wg normy PN-EN 60529:2003.
 - h) lampa LED oświetlająca pokład zewnętrzny, o mocy w zakresie 9 - 12 W i strumieniu świetlnym w przedziale 800 - 1100 lm, zamontowana w tylnej, górnej części kabiny, w osi symetrii, w sposób umożliwiający regulację w płaszczyźnie pionowej i poziomej, sterowana oddzielnym włącznikiem z pulpitu sterowniczego. Lampa musi zapewniać równomierne oświetlenie pokładu łodzi. Obudowa lampy musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych co najmniej w klasie IP 67 wg normy PN-EN 60529:2003.
 - i) na suficie kabiny musi być umieszczone oświetlenie LED (dwa punkty świetlne, o mocy min. 5 W każdy zamontowane nad miejscem sternika i dysponenta oraz jedno nad drzwiami wejściowymi) o zrównoważonej naturalnej barwie. Miejsca montażu oświetlenia muszą zapewniać równomierne oświetlenie kabiny. Włączenie i wyłączenie oświetlenia kabiny musi się odbywać za pośrednictwem przełącznika sterującego umieszczonego przy każdym punkcie świetlnym.
 - j) wycieraczkę lub wycieraczki szyby przedniej, zapewniające dobrą widoczność z miejsca sternika i załoganta. Wymagana jest min. 2 stopniowa regulacja prędkości pracy.
 - k) dmuchawę zapobiegającą zaparowywaniu szyb przednich i bocznych,
 - l) ogrzewanie kabiny,
 - m) radiodiodniak samochodowy z portem USB, anteną i dwoma głośnikami umieszczonymi w kabinie,

- n) podświetlane wskaźniki zamontowane na desce rozdzielczej, dobrze widoczne (nie mogą być zasłaniane przez koło sterowe lub jakikolwiek inny element wyposażenia: podświetlany wskaźnik poziomu paliwa, wskaźniki pracy silnika (obrotomierz, licznik motogodzin, wskaźnik power-trimu),
- o) elektryczną pompę zęzową (automatycznie załączana pływakowym włącznikiem oraz ręcznie z pulpitu sterowniczego),
- p) echosondę z modułem sonaru bocznego i zintegrowaną z nawigacją GPS, wyskalowaną w jednostkach metrycznych. Przetworniki muszą być zamontowane możliwie blisko części dziobowej w sposób nie zakłócający pracy. GPS musi posiadać aktualne mapy min. Jeziora Miedwie, Jeziora Dąbie, Rzeka Odra. Ekran LCD o przekątnej min 7 cali musi mieć możliwość jego łatwego demontażu bez konieczności użycia narzędzi,
- q) dwa gniazda zapalniczek samochodowe z zaślepkami, zasilane napięciem 12 V umieszczone po obu stronach deski rozdzielczej o prądzie obciążenia max 10A, zasilane bez względu na położenie wyłącznika zapłonu
- r) gniazdo zapalniczek samochodowe z zaślepką, zasilane napięciem 12 V zamontowane w kabinie, nad drzwiami wejściowymi o prądzie obciążenia max 10A, zasilane bez względu na położenie wyłącznika zapłonu.

10. Sygnalizacja uprzywilejowania łodzi

- 10.1 Na dachu kabiny symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii łodzi musi być zamontowana specjalna lampa ostrzegawcza, posiadająca homologację, spełniająca wymagania określone w Regulaminie 65 EKG ONZ. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu kabiny, a odległość pomiędzy powierzchnią dachu, a podstawą lampy nie może wynosić więcej niż 60 mm.
- 10.2 Specjalna lampa ostrzegawcza z kloszami wykonanymi z poliwęglanu musi posiadać:
 - a) dwie lampy LED o kloszach w kolorze niebieskim o barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony łodzi,
 - b) umieszczony z jej przodu i z tyłu świetlny napis „STRAŻ” wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi w kolorze niebieskim, sterowany oddzielnym wyłącznikiem z pulpitu.
- 10.3 Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania łodzi i rozgłaszające komunikaty musi:
 - a) posiadać głośnik o mocy znamionowej min. 100 W.
 - b) być zamontowane w sposób nie utrudniający dostępu do innych elementów wyposażenia łodzi,
 - c) **spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN- EN 60529:2003**
- 10.4 We wnętrzu kabiny musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo - alarmowym, które musi posiadać funkcje:
 - a) wytwarzania co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

- b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-Lo, Yelp, Wail),
- c) sterowania sygnalizacją świetlną,
- d) sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

10.5 Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania musi spełniać następujące warunki:

- a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
- b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
- c) włączenie lamp ostrzegawczych musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
- d) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona.

11. Kolorystyka łodzi i jej oznakowanie

11.1 Łódź musi być oznakowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 84. Poz. 724 z późn. zm.),

11.2 Łódź musi być wykonana w następujących barwach:

- a) **kadłub** - czerwony (RAL 3020 ultramarinblau lub równoważny),
- b) **pokład** - szary (RAL 7001 silbergrau lub równoważny),
- c) **kołnierz pneumatyczny** - ciemno czerwony z czarną lub szarą odbojnicą,
- d) **kabina** - czerwona.

11.3 Łódź musi być oznakowana napisem "STRAŻ" po obu stronach kołnierza pneumatycznego bądź kabiny - wymagana wysokość liter 15-25 cm.

11.4 *Wykaz świateł sygnałowo-pozycyjnych łodzi o parametrach zgodnych z § 3.13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212 poz. 2072 ze zm.):* światło masztowe, światła burtowe.

12. Wykaz wyposażenia ruchomego łodzi RIB

12.1 **Koło ratunkowe z atestem PRS** (Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.), **z liną o długości min. 30 m - szt. 1,**

12.2 **Kamizelki asekuracyjne dla załogi, czarne, z napisem „STRAŻ” z atestem PRS** (Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji łodzi.) - **szt. 4,**

12.3 **Pasy ratunkowe dla pasażerów z atestem PRS - szt. 4,**

12.4 Wiosło kanadyjskie drewniane (pagaj) dostosowane do masy łodzi o długości w zakresie 1550 - 1650 mm - szt. 2,

- 12.5 Wiosło pychowe, drewniane z piórem wyposażonym w okucie wykonane ze stali nierdzewnej, okucie musi zamykać całkowicie pióro wiosła (boki i grzbiet), o długości w zakresie 2400 - 2600 mm - szt. 1,
- 12.6 Bosak drewniany z grotem ze stali nierdzewnej dostosowany do masy łodzi o długości dostosowanej do długości pokładu zewnętrznego, zamocowany do kołnierza pneumatycznego - szt. 1,
- 12.7 Rzutka ratownicza z liną o długości min. 25 m - szt. 1,
- 12.8 **Boja SP - posiadająca certyfikat PRS - szt. 1,**
- 12.9 Ręczny reflektor - szperacz LED, ze źródłem światła wyposażonym w min. 5 LED, wytwarzający strumień świetlny nie mniejszy niż 1450 lm. Szperacz musi posiadać przewód spiralny o długości nie mniejszej niż 3 mb. Obudowa lampy musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych, co najmniej w klasie IP 68 wg normy PN-EN 60529:2003. Reflektor będzie zasilany z samochodowych gniazd 12V opisanych w punkcie 9.7 lit. q) i r)
- 12.10 Zawiesie pasowe do podnoszenia łodzi za pomocą uchwytów opisanych w punkcie 4.14 spełniające wymagania dyrektywy 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zapobiegające zagrożeniom związanym z podnoszeniem - kpl. 1,
- 12.11 *Kotwica Danforth* o masie zgodnej z przepisami klasyfikacji i budowy łodzi motorowych PRS część III Wyposażenie i stateczność - **szt. 1,**
- 12.12 Lina kotwiczna biała wykonana z poliamidu lub polipropylenu o długości min. 25 m i średnicy min. 10 mm - szt. 1,
- 12.13 Lina holownicza pomarańczowa lub żółta wykonana z poliamidu lub polipropylenu o długości min. 20 m i średnicy min. 12 mm - szt. 1,
- 12.14 Lina cumownicza czarna wykonana z poliamidu lub polipropylenu o długości min.30 m i średnicy min. 10 mm - szt. 2,
- 12.15 Odbijacz miękki z linką - szt. 4,
- 12.16 Czerpak do wylewania wody (nietonący) - szt. 1,
- 12.17 Koc gaśniczy posiadający certyfikat CNBOP- szt. 1,
- 12.18 Gaśnica proszkowa ABC lub BC o masie środka gaśniczego 2 kg, zamocowana w kabinie, posiadająca certyfikat CNBOP - szt. 1
- 12.19 Flagsztok ze stali nierdzewnej zamontowany na relingu „A”- szt. 2,
- 12.20 Bandera dostosowana do zwieszenia na flagsztoku opisanym w pkt 12.19 - 1 szt.
- 12.21 Lejek do nalewania paliwa - szt. 1,
- 12.22 Zestaw narzędzi wykonany ze stali CrV lub CrMo zawierający co najmniej:
- nasadka 1/2 do świec zapłonowych silnika dostosowana do zastosowanego, rodzaju świec, wraz z grzechotką i przedłużką L=125 mm,
 - wkrętak płaski dostosowany do wkrętów zastosowanych na łodzi,
 - wkrętak krzyżakowy dostosowany do wkrętów zastosowanych na łodzi,
 - klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora,
 - szcypce uniwersalne (kombinerki) 180 mm,
 - szcypce tnące boczne,

- g) szczypce hydrauliczne nastawne 250 mm,
 - h) skrzynka lub walizka wykonana z tworzywa sztucznego,
- 12.23 Zestaw łąt do naprawy tuby pneumatycznej z klejem.
- 12.24 Pompka do pompowania tuby.
- 12.25 Apteczka pierwszej pomocy, w tekstylnej, wodoodpornej torbie z zamknięciem suwakowym w której skład wchodzi, co najmniej:
- a) rękawice lateksowe - 3 pary,
 - b) rękawice nitrylowe - 3 pary,
 - c) nożyczki do przycinania ubrań -1 sztuka,
 - d) opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm -1 opakowanie (100 sztuk),
 - e) bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
 - f) bandaże elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki,
 - g) woda utleniona (100 ml) -1 flakon,
 - h) folia termoizolacyjna -1 sztuka,
 - i) opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki,
 - j) zestaw do resuscytacji AMBU -1 kpi.
 - k) preparat dezynfekcyjny -1 sztuka.
- 12.26 Homologowana przyczepa podłodziowa dostosowana do masy łodzi, wyposażona w trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ, klucz do kół, podnośnik dostosowany do wagi przyczepy wraz z łodzią, koło zapasowe zamocowane w przedniej jej części oraz pasy ściągające zabezpieczające łódź podczas transportu (min. 2 szt.). Ponadto przyczepa musi być wyposażona w podpory rolkowe ułatwiające swobodny załadunek łodzi oraz rolkowe podpory stabilizujące, we wciągarkę umożliwiającą załadunek przyczepy bezpośrednio z wody oraz w konstrukcję umożliwiającą wejście na pokład łodzi. Przyczepa musi konstrukcyjnie pozwalać na obsługę łodzi podczas wodowania bez użycia narzędzi. Przyczepa musi być wyposażona w ramkę pod tablicę rejestracyjną.
- 12.27 Pokrowiec postojowy (plandeka) zabezpieczający łódź i silnik - 1 szt.
- 12.28 Rękaw sorbentowy o długości 3 metrów, średnicy 20 cm, - 3 szt.

13. Wymagania konstrukcyjne

- 13.1 Konstrukcja łodzi oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
- 13.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji łodzi oraz wyposażeniu, powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną elementów stalowych.
- 13.3 Wszystkie urządzenia łodzi muszą mieć budowę blokowo - modułową i być zamocowane w łodzi w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.

13.4 Wszystkie urządzenia łodzi muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

14. Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

14.1 Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy łodzi muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

- a) symbol lub numer producenta,
- b) numer kolejny wyrobu,
- c) rok produkcji.

14.2 Wszystkie elementy zabudowy łodzi, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

15. Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

15.1 Po przekazaniu Zamawiającemu łódź musi być gotowa do użycia.

15.2 Łódź wraz z wyposażeniem musi być przystosowana do przechowywania na wolnym powietrzu, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej.

15.3 Łódź musi być przystosowana do transportu środkami transportu kołowego po drogach publicznych z wykorzystaniem przyczepy podłodziowej.

16. Wymagania jakościowe

16.1 Łódź musi być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

16.2 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

16.3 Wszystkie dostarczone łodzie i przyczepy podłodziowe muszą posiadać jednakową konstrukcję oraz identyczną kompletację w zakresie użytych materiałów i elementów wyposażenia. Wszystkie użyte materiały i elementy wyposażenia łodzi oraz przyczep podłodziowych muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być regenerowane i nie mogą nosić śladów użytkowania.

17. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

17.1 Instrukcja obsługi łodzi musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi łodzi.

17.2 Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

17.3 Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

17.4 Elementy zewnętrzne i wewnętrzne łodzi nie mogą posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania łodzi.

17.5 Konstrukcja łodzi musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

17.6 Łódź musi być wyposażona w gaśnicę opisaną w pkt 12.18.

- 17.7 Łódź musi być wyposażona w koc gaśniczy opisany w pkt 12.17.
- 17.8 Łódź musi być wyposażona w apteczkę opisaną w pkt 12.26.
- 17.9 Zabudowa łodzi nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia łodzi związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

18. Warunki gwarancji

- 18.1 Łódź i przyczepa podłodziowa są objęte gwarancją na podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz wyposażenie (w tym oznakowanie i uprzywilejowanie łodzi) na okres min. 24 miesięcy liczonych od daty odbioru przez Zamawiającego.
- 18.2 Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, takie jak np: oleje, żarówki, płyny eksploatacyjne i inne.
- 18.3 Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej każdej łodzi i przyczepy podłodziowej.
- 18.4 Zgłoszenia o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem lub pocztą elektroniczną
- 18.5 Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
- 18.6 Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
- 18.7 Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.
- 18.8 Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
- 18.9 Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w łodzi:
- a) instalacji antenowych i zasilania,
 - b) urządzeń łączności radiowej,
 - c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - d) innego sprzętu służbowego.
- 18.10 Przeglądy okresowe w ramach gwarancji określonej w pkt 18.1 realizowane będą w miejscach użytkowania poszczególnych łodzi.
- 18.11 Naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt 18.1 będą realizowane przez Wykonawcę w miejscach użytkowania poszczególnych łodzi wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego (na terenie Polski). W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania

w tych miejscach, będzie ona przeprowadzana w autoryzowanych stacjach obsługi Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu łodzi do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania łodzi.

19. Dokumenty odnoszące się do parametrów technicznych łodzi.

- 19.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
- 19.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowaną łódź poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych wyjaśnień, a także dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej łodzi i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

21 Dokumenty wymagane na etapie odbiorów łodzi (dokumenty sporządzone w języku polskim. Wymóg języka polskiego nie dotyczy pkt 21.6 i 7)

- 21.2 Książka gwarancyjna.
- 21.3 Wykaz wyposażenia łodzi wraz z kartami gwarancyjnymi.
- 21.4 Instrukcja obsługi łodzi wraz z wyposażeniem.
- 21.5 Książka przeglądów serwisowych.
- 21.6 Schematy instalacji elektrycznej.
- 21.7 Katalog części zamiennych silnika i układu napędowego.
- 21.8 Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane przyczepy nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania przyczepy podłodziowej.